



Typ rozváděče		ATYPICKÝ ROZVADĚČ V TYPIZOVANÉM PLASTOVÉM PILÍŘI	
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí—zavřený	IP44	otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	vývody	SPODEM
Rozměr: šířka — 470		hloubka — 250mm	výška — 2135mm
MATERIÁL : PLAST			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

SBĚRNÝ DVŮR, OSTOPOVICE

Ostopovice, k.ú. Ostopovice, parc.čís. 1507/5, 1513, 1516/1, 1506/1, 113

INVESTOR/CLIENT

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5 664 49 Ostopovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

DIMENSE
DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

PROJESE



AUTORIZOVAL

ZDENĚK MRKVICA

KONTROLOVAL / CHECKED BY

ING. DAVID LAPČÍK

KRESLIL / PREPARED BY

MILOSLAV DVOŘÁČEK

FÁZE / PHASE

DOKUMENTACE PRO SP

ČÁST / PART

SO 007 - PS 009

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE

ROZVADĚČ MX2

DATUM / DATE

01 / 2011

FORMÁT / FORMAT

2 x A4

MĚŘITKO / SCALE

PROJEKT Č./PROJECT NO.

2009/SdO/DSP

Č. VÝKRESU / DRAW. NO.

06

REVIZE / REV.

00

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

str.1

QA1
25/3

F1
25/4/003

FA1
C16/3

FA2
C16/3

FA3
B16/1

FA4
B16/1

FA5
4-6,3A

PEN

PE

N

N

PE

CYA 6

UZEMNĚNÍ

FeZn 50mm2

CYKY J 5x2,5
přívod z RMS

VESTAVNÁ

ZÁS. 400V

REZERVA

VESTAVNÁ

ZAS. 230V

REZERVA

CYKY J 3X1,5

ČERPADLO
CALPEDA

MX2

2