



Typ rozváděče	ATYPICKÝ ROZVADĚČ V TYPIZOVANÉM PLASTOVÉM PÍLIŘI		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí – zavřený	IP44	otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	vývody	SPODEM/VRCHEM
Rozměr: šířka – 370		hloubka – 250mm	výška – 2135mm
MATERIÁL : PLAST			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

SBĚRNÝ DVŮR, OSTOPOVICE

Ostopovice, k.ú. Ostopovice, parc.čís. 1507/5, 1513, 1516/1, 1506/1, 113

INVESTOR/CLIENT

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5 664 49 Ostopovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

PROFESE



AUTORIZOVAL

ZDENĚK MRKVICA

KONTROLOVAL / CHECKED BY

ING. DAVID LAPČÍK

KRESLIL / PREPARED BY

MILOSLAV DVOŘÁČEK

FÁZE/ PHASE

DOKUMENTACE PRO SP

ČÁST/ PART

SO 006-PS 007

NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE

ROZVADĚČ MX3

DATUM/ DATE

01 / 2011

FORMAT/ FORMAT

2 x A4

MĚŘITKO/ SCALE

PROJEKT Č./ PROJECT NO.

2009/SdO/DSP

Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.

07

REVIZE/ REV.

00

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

str.1

QA1
25/3

F1
25/4/003

FA1
C16/3

FA2
C16/3

FA3
B16/1

FA4
B16/1

FA5
B10/1

PEN N
PE

N
PE

CYKY J 5x2,5
přívod z RMS

VESTAVNÁ

REZERVA

VESTAVNÁ

REZERVA

CYKY J 3X1,5

UZEMNĚNÍ

FeZn 50mm2

ZÁS. 400V

ZÁS. 230V

OSVĚTLENÍ
PŘÍSTŘEŠKU

MX3

2